



5 ALTEZZE COLONNA
500 - 3500 MM

LUCE
LAMPEGGIANTE DI
MOVIMENTO E
SEGNAL AUDIO

5 CARRELLI
3 DIMENSIONI
PELLICOLA

PANNELLO OPERATIVO
(OP1)
6 PROGRAMMI O
(OP2) 99 PROGRAMMI

SPOSTAMENTO
MANUALE DELLA
MACCHINA

PUNTI DI PRELIEVO
CON CARRELLO
ELEVATORE

PARAURTI

BATTERIE ESENTI DA
MANUTENZIONE

FROMMM | WRAPPING
SOLUTIONS

www.fromm-pack.com

Serie FR300
Robot avvolgitori

SERIE FR300

Con la NUOVA serie FR300 di robot, FROMM offre al mercato un prodotto flessibile con un ampio pacchetto di opzioni. Può essere dotato di una bussola geomagnetica con la quale, per prodotti di grandi dimensioni, lo start e stop termina con precisione sullo stesso punto. Altre opzioni includono un indicatore del consumo della pellicola, un'unità di taglio della pellicola, un programma di cordatura e una varietà di batterie esenti da manutenzione.

Componenti

Come tutte le altre macchine avvolgitrici FROMM, la serie FR è dotata di componenti e parti disponibili sul mercato, compresi gli inverter, quindi disponibilità ampia e competitiva.

Costruzione modulare

La struttura modulare permette di apportare modifiche anche a distanza di tempo.

Ergonomia e funzionamento

Nella progettazione delle nuove macchine avvolgitrici Robot Serie FROMM FR300, in linea con la visione FROMM, grande attenzione è stata posta alla facilità d'uso e alla sicurezza per più operatori e per l'ambiente. Inoltre, è stata prestata particolare attenzione al pannello operativo chiaro e facile da usare. OP1 6 o OP2 con 99 programmi.

Varietà di prodotti e dimensioni

La serie FR300 è un partner affidabile per ogni utente e può avvolgere in modo completo e un'ampia varietà di prodotti e dimensioni, aggiungendo valore ad ogni pacco confezionato.

Pallet normali, scaffalature per bicchieri, pacchi grandi e irregolari (legno),

fasci di balle, sacchi, materiali da costruzione, macchine, ecc. Inoltre, le macchine avvolgitrici robotizzate sono ideali dove l'avvolgimento deve essere effettuato in luoghi diversi.

Molteplici opzioni di efficienza

Oltre alla possibilità di scegliere tra ben 5 diverse altezze della colonna, 5 diversi carrelli per la pellicola, varie batterie e stazioni di ricarica, opzioni come versione a bassa temperatura (-5°C / 23°F), programmi speciali di avvolgimento della pellicola, lavorazione di diverse bobine di pellicola, a seconda delle vostre esigenze è possibile aggiungere unità di taglio film, fotocellule speciali, contatore consumo film, contattori, ruote speciali in gomma "antiraccia" e ruote guida diverse a seconda delle dimensioni/tipo di confezione.

Contatta il tuo rappresentante FROMM per ulteriori informazioni e fai riferimento alla scheda tecnica per una visione dettagliata del robot avvolgitore serie FR300.



Il tuo distributore FROMM